



MARKING H7

DESENGRANTE DE USO DIRECTO PARA HOSTELERÍA-
INDUSTRIA AUTOMOCIÓN

PROPIEDADES

El MARKING H 7 es un producto muy activo para eliminar rápida y eficazmente todo tipo de grasas y suciedades de manera cómoda y segura.

Basta aplicar una pequeña cantidad de producto para obtener una rápida acción de limpieza y de desengrase.

MARKING H 7 no está clasificado como producto peligroso para la salud, por lo que su utilización ofrece una total seguridad para el usuario.

APLICACIONES

Hostelería: cocinas, hornos en frío, encimeras, campanas extractoras.

Superficies metálicas esmaltadas, inoxidable, formica, granito, vidrio, mármol, plásticos lavables.

Interiores y exteriores de ascensores, barandillas, bañeras, lavabos, duchas, grifería.

Ropa de trabajo, trapos de cocina, manchas en tapicerías y moquetas.

Indicado para eliminar en manteles las manchas en textiles de: huevo, grasa animal y vegetal, vino, chocolate, café, etc.

Industria: limpieza y desengrase de maquinaria, piezas engrasadas, utillaje, mesas de talleres, vestuario, ropa de trabajo y todas las superficies lavables.

Automoción: desengrase de piezas, bancos de trabajo, talleres, vestuarios, ropa de trabajo.

Interiores de vehículos: plásticos, manchas en tapicerías y moquetas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ Aspecto:	Líquido amarillento.
➤ PH	12.50 +/- 0.5
➤ Materia activa	16.5 % +/- 0.5 %.
➤ Olor:	característico.
➤ Densidad	1.025 +/- 0.005 g/ ml

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes

MODO DE EMPLEO

Desengrase de superficies: aplicar directamente o mediante un paño impregnado con MARKING H 7.

Frotar hasta la desaparición de la grasa. Enjuagar con agua limpia.

Textiles: ropa de trabajo: dejar en remojo unos 10 minutos en una solución de MARKING H 7 al 20% en agua. Frotar y aclarar.

Cuellos, puños y manchas: Pulverizar, frotar ligeramente y lavar como de costumbre.

Moquetas y tapicerías manchadas: Pulverizar la mancha con MARKING H 7, frotar, aspirar o absorber, rociar con agua limpia y aspirar o absorber de nuevo.

En mantelerías: Pulverizar el producto puro o diluido dependiendo del grado de suciedad del mantel.

Aplicar directamente sobre la mancha y a continuación realizar el ciclo de prelavado y lavado normal.

PRECAUCIONES: No aplicar sobre superficies pintadas o barnizadas ni sobre plásticos de policarbonato. Sobre aluminio, enjuagar rápidamente. Ensayar previamente en caso de superficies delicadas o tapicerías.