



## **DESENCOFRANTE BIODEGRADABLE, ESPECIAL PARA OBRA Y APTO PARA CUALQUIER TIPO DE ENCOFRADO**

### **PROPIEDADES**

ACUODES BIO es un agente desmoldeante basado en un compuesto de jabones naturales libres de aceites.

No contiene disolventes, aceites ni sustancias químicas susceptibles de ocasionar un impacto medio ambiental.

Con efecto antioxidante para los moldes o encofrados metálicos.

Gran poder de humectación.

Incrementa la vida de los moldes, encofrados y las bandejas de madera.

Emulsionable en agua.

Compatible con toda clase de moldes.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| • Aspecto          | Líquido ligeramente amarillento. |
| • Densidad a 20° C | 1.025 +/- 0.008                  |
| • Ph               | 10 +/- 0,5                       |
| • Materia activa   | 18% +/-1                         |

### **CAMPO DE APLICACIONES**

Compatible con toda clase de moldes y encofrados tanto de madera como metálicos y fenólicos, permitiendo un desmoldeado perfecto del hormigón.

### **MODO DE UTILIZACIÓN**

Desencofrante listo al uso lo que permite siempre mantener un equilibrio en la proporción empleada en cada aplicación obteniendo un resultado óptimo.

Los moldes y encofrados deben estar limpios, secos y libres de restos de hormigón, polvo, grasa, óxido o de suciedad.

Aplicar en cada caso mediante brocha, rodillo o equipo pulverizador de alta presión con boquilla plana.

Aplicar una fina y uniforme capa de producto sobre el molde de encofrado, evitando acumulaciones puntuales.

El exceso de producto puede ocasionar manchas superficiales al hormigón.

El consumo habitual de ACUODES BIO no deberá superar los 50-100 gr/m<sup>2</sup>.

Consumos superiores pueden provocar la aparición de manchas en el hormigón.

Estos consumos son teóricos y deberán determinarse por cada obra en particular mediante ensayos representativos "in situ".

**Limpieza de herramientas:** Los útiles y herramientas impregnados pueden limpiarse con agua.

**ACUODES BIO**



**Condiciones de almacenamiento/Tiempo de conservación:**

- \* No comer, beber y fumar durante la aplicación.
- \* No añadir disolventes, ni otras sustancias que puedan afectar las propiedades del material.
- \* No exceder el consumo recomendado. Evitar la formación de charcos y cúmulos de material.
- \* Se recomienda la realización de ensayos

**ACUODES BIO** puede almacenarse durante 6 meses en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados. Proteger de la acción directa del sol. Almacenar al abrigo de frío intenso.

**Manipulación y transporte**

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes.

Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.

**PRESENTACIÓN**

**25 LITROS**

INQUIMAN IND. QUIMICAS, S.L.  
C/Rio Tajo, 10, 12 y 15, 28500 Arganda del Rey, MADRID  
Tel. 91 870 26 53  
[www.inquiman.es](http://www.inquiman.es) / [info@inquiman.es](mailto:info@inquiman.es)