



## ACEITE DE DESENCOFRADO ESPECIALMENTE INDICADO PARA ENCOFRADO FENÓLICO Y METÁLICO.

### Descripción

Es un aceite mineral especialmente aditivado para actuar como desmoldeante / desencofrante para mortero y hormigón.

Nuestro producto evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados ya sean fenólicos o metálicos, nos aporta unos acabados perfectos, suaves y lisos sin ningún tipo de manchas en las superficies. Protege las estructuras y moldes de encofrado de su posterior oxidación.

### Usos

- Especialmente indicado para su empleo como desmoldeante cuando el grado de exigencia en acabados es alto.
- Como desencofrante cuando se van a realizar trabajos como pilares o muros que van a quedar vistos y se requieren acabados que estén a la altura de dichas exigencias.
- Se utiliza, fundamentalmente, en el desmoldeo de muros, vigas, viguetas, postes, lavaderos, piedra artificial y en general, cualquier tipo de prefabricado de hormigón.

### Ventajas

Con el empleo de este producto se obtienen las siguientes ventajas:

- Con su uso se obtienen unos excelentes acabados y ausencia de manchas en las superficies desmoldeadas.
- Sus propiedades antioxidantes mejoran el rendimiento y duración de los moldes.
- Aplicado sobre madera, actúa sobre la misma como impermeabilizante y protector, evitando su deformación y astillado.
- Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Resulta económico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.
- Prolonga la duración de utilización de los encofrados.

### Datos técnicos

TIPO:	Aceite mineral.
ASPECTO:	Líquido de color pardo.
DENSIDAD:	0,880 kg/l aprox.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Al resguardo de heladas.
CONSERVACION:	1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.
PRESENTACION:	Envase de 25, 200 y 1000 litros.

### Consumos

Dependiendo de la naturaleza del soporte:

El consumo es de aproximadamente 1 litro de producto para 10 m<sup>2</sup>, según diluciones (solamente con petróleo o gasóleo) y porosidad del soporte.

Normalmente aunque siempre son orientativas las diluciones, dependiendo tanto del tipo de soporte como del estado de conservación del mismo.

Siempre recomendamos realizar pruebas/ensayos in situ para obtener el resultado esperado.

ACUDES DIRECT



### Modo de empleo

- Se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando brochas o pistola.
- Solamente puede diluirse en petróleo o gasóleo, nunca en agua.
- Aplicar en cada caso mediante brocha, rodillo o equipo pulverizador de alta presión con boquilla plana.
- Aplicar una fina y uniforme capa de producto sobre el molde de encofrado, evitando acumulaciones.
- Consumos superiores pueden provocar la aparición de manchas en el hormigón.
- Limpieza de herramientas: Los útiles y herramientas impregnados pueden limpiarse con disolventes.

### Indicaciones importantes a tener en cuenta.

Puede ser aplicado varios días antes de realizar el encofrado o inmediatamente antes del hormigonado. La eficacia perdura al quedar la superficie homogéneamente recubierta por una fina película del producto y por otra parte no es necesario respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón. Nuestra recomendación en caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con nuestro producto y posteriormente vaya a ser enfoscado o pintado, es recomendable un generoso lavado de la superficie con la ayuda de cepillos de raíces y abundante agua, en cuanto se haya desencofrado. Si esto no se realiza, disponemos de imprimaciones especiales que nos aportarán unas características óptimas para un posterior enfoscado o pintado, esto nos garantiza que no nos encontraremos con problemas de adherencia.

### Instrucciones / recomendaciones sobre seguridad e higiene.

Puede producir irritaciones por lo que se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación. Evitar el contacto con los ojos la piel. Además, si los trabajos se desarrollan en áreas cerradas, disponer los medios necesarios para una buena ventilación. En caso de salpicaduras a los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y acudir al médico.

INQUIMAN IND. QUIMICAS, S.L.  
C/Rio Tajo, 10, 12 y 15, 28500 Arganda del Rey, MADRID  
Tel. 91 870 26 53  
[www.inquiman.es](http://www.inquiman.es) / [info@inquiman.es](mailto:info@inquiman.es)

ACUODES DIRECT

