

HIDRÓFUGO LÍQUIDO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE CON AUTOPROTECCIÓN PARA EL SOPORTE

DESCRIPCION

Sellador hidrofugante base solvente silano-siloxano al uso de gran penetración para superficies de hormigón, mortero, mampostería, ladrillo, piedra, fibrocemento, madera, etc.

PROPIEDADES

Es incoloro.

Evita la penetración de agua a través de los muros, por lo que en fachadas de ladrillo cara-vista impide la rotura por congelación.

Reviste las superficies, protegiéndolas de los efectos de la intemperie.

Al mantener secos los muros exteriores hay menos pérdidas de calor.

Es transpirable y evita las humedades por capilaridad.

Las paredes interiores no son afectadas por la humedad, evitando por ello daños en empapelados, pinturas, mobiliario, así como enmohecimientos.

Secado rápido.

No altera la apariencia de las superficies tratadas.

No pierde propiedades en su almacenamiento.

Es de fácil aplicación.

APLICACIONES

Impermeabilización de paramentos verticales, especialmente fachadas, el ACUOFIN impermeabiliza y protege materiales como:

* Hormigón cara – vista * Ladrillo cara – vista * Plaqueta * Piedra arenisca * Piedra de Tafalla * Mármol apomozado * Yeso * Madera

MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse sobre superficies secas.

Elimínese la suciedad y las partículas poco adheridas de los paramentos sobre los que se vaya a efectuar el tratamiento.

Se aplica indistintamente con brocha, rodillo o pulverizador.

Si existen fisuras notables o juntas deterioradas, deben repararse previamente, siendo necesarias dejarlas secas, antes de la aplicación de ACUOFIN.

Es efecto repelente de ACUOFIN es total, transcurridas cuatro horas desde su aplicación.

RENDIMIENTO

De 4 a 8 m² por litro, dependiendo de la porosidad del soporte.

OBSERVACIONES

Es un producto totalmente inofensivo.

Por razones de seguridad, manténgase alejado del fuego.

ACUOFIN