

FIJADOR LÍQUIDO DE LÍNEAS DE REPLANTEO

PROPIEDADES

LACQUER es un compuesto especial de polímeros acrílicos modificados, concebido para su uso como aditivo en mezcla de cemento Pórtland mejorando sus propiedades mecánicas y adherencia en superficies de hormigón, ladrillo, piedra, etc.

También puede ser utilizado como fijador de replanteos evitando su eliminación o borrado accidental.

LACQUER es un producto que deja una película transparente pudiendo ser congelado y descongelado hasta seis veces sin pérdida de cualidades.

No ensucia las superficies contiguas.

Repintable con productos al agua y con base disolvente.

Resistente al agua.

APLICACIONES

Indicado especialmente para parches y coqueras de hormigón.

Capas de hormigón superior a 7 cm.

Tabiques de yeso, yeso-cartón y pilares de hormigón.

Fijación de replanteos en general.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Aspecto	Líquido lechoso
• Olor	Característico
• Ph	8,00 +/- 1
• Densidad	1.060 +/- 0.005
• Materia activa	40 %
• Solubilidad en agua	Miscible en cualquier proporción

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre Detergentes

MODO DE EMPLEO

Se aplica directamente o diluido en agua.

Aplicar sobre soportes limpios, sin grasa y superficies preferiblemente secas.

Para mejorar la adherencia sobre el hormigón, puede ser mezclado o espolvoreado con áridos limpios.

Dejar secar aproximadamente 1 hora antes de la unión con otros materiales.

Consumo: según características del soporte, rugosidad y grosor.

El consumo puede variar entre 6-8 m²/Litro.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 25 Litros.

