



## **GEL DECAPANTE DE PINTURAS (EXENTO DE CLORURO DE METILENO)**

### **PROPIEDADES**

**MARKING 124 SC** es un **enérgico decapante** apropiado para la eliminación de pintura, barniz, goma-laca, adhesivos, revestimientos protectores, calcamonías, etc.

Por su especial composición resulta muy versátil pudiendo aplicarse sobre superficies de hormigón, ladrillo, cemento, piedra, mármol, fachada, metal, madera, etc.

Su aplicación reduce sensiblemente los costos al evitar las engorrosas operaciones de rascado, lijado o cepillado.

Una sola aplicación remueve múltiples capas de pintura o revestimiento.

Su índice de evaporación controlado refuerza su potencia decapante y mantiene su efecto al tiempo suficiente para atacar incluso los ligantes más resistentes, evitando asimismo que se vuelva adherir la pintura desprendida.

Por su viscosidad se adhiere perfectamente sobre la superficie, pudiendo utilizarse tanto en exteriores como interiores.

A pesar de su bajo índice de toxicidad en su empleo en interiores es aconsejable trabajar con buena ventilación.

**NO CONTIENE CLORURO DE METILENO.**

Las superficies decapadas con **MARKING 124 SC** precisan si lo requiere de un tratamiento posterior de aclarado con presión a través de una hidro limpiadora para facilitar su eliminación sin rastro.

**MARKING 124 SC**



## APLICACIONES

Idóneo en la industria en general, comunidades, colegios, carpinterías de aluminio, talleres, contratas de limpiezas, empresas constructoras, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| • Aspecto        | Gel viscoso transparente. |
| • PH             | No aplicable              |
| • Olor           | Característico.           |
| • Materia activa | 100%                      |

## MODO DE EMPLEO

MARKING 124 SC se emplea directamente sobre la superficie a tratar mediante brocha o espátula.

Se recomienda dejar actuar unos minutos para que el producto penetre y posteriormente proyectar con una hidro limpiadora con agua a presión para eliminar de raíz la pintada.

## PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 10 Lt.

